

BG, bobinas de alto rendimiento


- Temperatura ambiente: 80 °C, máx.
- IP67 para entornos húmedos, con caja terminal

Tipo de bobina	Consumo de potencia	Tensión de alimentación [V]	Frecuencia [Hz]	Temperatura ambiente [°C]	Código
BG024AS	12 W	24 (c.a.)	50	80	018F6807
BG110AS	12 W	110 (c.a.)	50	80	018F6811
BG230AS	12 W	220 – 230 (c.a.)	50	80	018F6801
BG240AS	12 W	240 (c.a.)	50	80	018F6802
BG380AS	12 W	380 – 400 (c.a.)	50	80	018F6803
BG024BS	12 W	24 (c.a.)	60	80	018F6815
BG110BS	12 W	110 (c.a.)	60	80	018F6813
BG220BS	12 W	220 (c.a.)	60	80	018F6814
BG012DS	20 W	12 (c.c.)	c.c.	50	018F6856
BG024DS	20 W	24 (c.c.)	c.c.	50	018F6857

Datos técnicos

Diseño	Según norma VDE 0580		
Tolerancias de tensión	220/380 V c.a.	-15 %, +10 %	
	230/400 V c.a.	-10 %, +6 %	
	Otras bobinas de c.a. con válvulas NC	-15 %, +10 %	
	Otras bobinas de c.a. con válvulas NO y todas las bobinas de c.c.	±10 %	
Consumo de potencia de conexión	55 VA (solo para bobinas de c.a.)		
Aislamiento de los devanados de la bobina	Clase H según norma IEC 85		
Conexión	Caja terminal		
Carcasa (IEC 529)	IP67		
Temperatura ambiente	80 °C, máx.		
Ciclo de trabajo nominal	Continuo		
Tipo de conector	Caja terminal		

Dimensiones y peso

Tipo	L con caja terminal [mm]	Peso [kg]
BG	112	0,50

