



Medidores de Espesores-Calibradores/ Dial thickness gauges

Para medición de espesores. Manejo rápido y sencillo. Lectura directa.

CALIBRADORES DECIMALES/DIAL THICKNESS GAUGE DE BOLSILLO/POCKET THICKNESS GAUGE

Con freno de bloqueo. Contactos de 10 mm Ø. Para medición de espesor en cuero, papel, goma, cristal, chapa, plásticos etc.

With lock. Tips Ø 10mm.

Apreciación **0,1 mm.**

código	capacidad mm.	profundidad mm.
23.10.0.11	0-10	20
23.10.0.12	0-20	50
23.10.0.13	0-30	50



Consultar calibradores con contactos bombeados y especiales.

CON PALANCA/THICKNESS GAUGE WITH LIFTING LEVER

Contactos de Ø 16 mm. Accionamiento por palanca.

Apreciación **0,1 mm.**



código	capacidad mm.	profundidad mm.
23.30.0.11	0-30	300
23.30.0.13	0-30	440



CALIBRADORES CENTESIMALES/DIAL THICKNESS GAUGE



Bolsillo Económico/Economic Model

Contactos planos de acero de Ø 6 mm.

Apreciación **0,01 mm.**

código	capacidad mm.	profundidad mm.
23.11.0.12	10	12



Bolsillo Alta Calidad/High Quality Model

Contactos planos de acero de Ø 6,35 mm.

Apreciación **0,01 mm.**

código	capacidad mm.	profundidad mm.
23.11.0.14	10	18



23.15.0.11

De Cuadrante Analógico/ Dial Thickness Gauge

Arco fundido. Contactos planos de acero. Accionamiento por palanca. Diámetro esfera 58 mm.

Apreciación **0,01 mm.**

código	capacidad mm	contacto mm	profundidad mm
23.15.0.11	0-10	7,8	35
23.15.0.12	0-10	10	120
23.15.0.13	0-10	10	200
23.15.0.73	0-30	10	200



23.41.0.21

De Cuadrante Digital con Palanca

Apreciación **0,01 mm.**

código	capacidad mm	contacto mm	profundidad mm
23.41.0.21	12	10	35

Consultar calibradores con contactos bombeados o de widia.