

Talla	Códigos de pedido	Posición de montaje	Cap. máx. condensa	Presión máx.	Temperatura
Grupo combinado (EM + L) (E + L) (EW + L)  1	G 171 * ** Estándar (Sin opciones) S = Purga automática Umbral de filtración/ Gama de regulación C = 5 µm / 0-8 bar D = 5 µm / 0-12 bar G = 20 µm / 0-8 bar H = 20 µm / 0-12 bar N = 50 µm / 0-8 bar P = 50 µm / 0-12 bar Conexiones A = G 1/8" (solo para versiones con insertos) B = G 1/4" Versión N = Inserto metálico T = Rosca en Tecnopolímero		cm³ 18		
 2	G 172 * ** Estándar (Sin opciones) A = Mín. nivel eléctrico NA C = Mín. nivel eléctrico NC S = Purga automática SA = Purga automática + mín. nivel eléctrico NA SC = Purga automática + mín. nivel eléctrico NC Umbral de filtración/ Gama de regulación C = 5 µm / 0-8 bar D = 5 µm / 0-12 bar G = 20 µm / 0-8 bar H = 20 µm / 0-12 bar N = 50 µm / 0-8 bar P = 50 µm / 0-12 bar Conexiones A = G 1/4" (solo para versiones con insertos) B = G 3/8" Versión N = Inserto metálico T = Rosca en Tecnopolímero	Vertical	cm³ 34	13 bar	50°C
 3	G 173 * ** Estándar (Sin opciones) A = Mín. nivel eléctrico NA C = Mín. nivel eléctrico NC S = Purga automática SA = Purga automática + mín. nivel eléctrico NA SC = Purga automática + mín. nivel eléctrico NC Umbral de filtración/ Gama de regulación C = 5 µm / 0-8 bar D = 5 µm / 0-12 bar G = 20 µm / 0-8 bar H = 20 µm / 0-12 bar N = 50 µm / 0-8 bar P = 50 µm / 0-12 bar Conexiones A = G 3/8" (solo para versiones con insertos) B = G 1/2" Versión N = Inserto metálico T = Rosca en Tecnopolímero		cm³ 68		

*Tipología


H = manómetro incorporado

J = Conexión G1/8" para manómetro

**Dirección fluido

= Estándar (de izquierda a derecha)

W = de derecha a izquierda

Talla	Códigos de pedido	Posición de montaje	Cap. máx condensa	Presión máx.	Temperatura
Grupo combinado (F + RM + L) (F + R + L) (F + RW + L)  1	G 171 * ** Estándar (Sin opciones) S = Purga automática Umbral de filtración/ Gama de regulación C = 5 µm / 0-8 bar D = 5 µm / 0-12 bar G = 20 µm / 0-8 bar H = 20 µm / 0-12 bar N = 50 µm / 0-8 bar P = 50 µm / 0-12 bar Conexiones A = G 1/8" (solo para versiones con insertos) B = G 1/4" Versión N = Inserto metálico T = Rosca en Tecnopolímero		cm³ 18		
 2	G 172 * ** Estándar (Sin opciones) A = Mín. nivel eléctrico NA C = Mín. nivel eléctrico NC S = Purga automática SA = Purga automática + mín. nivel eléctrico NA SC = Purga automática + mín. nivel eléctrico NC Umbral de filtración/ Gama de regulación C = 5 µm / 0-8 bar D = 5 µm / 0-12 bar G = 20 µm / 0-8 bar H = 20 µm / 0-12 bar N = 50 µm / 0-8 bar P = 50 µm / 0-12 bar Conexiones A = G 1/4" (solo para versiones con insertos) B = G 3/8" Versión N = Inserto metálico T = Rosca en Tecnopolímero	Vertical	cm³ 34	13 bar	50°C
 3	G 173 * ** Estándar (Sin opciones) A = Mín. nivel eléctrico NA C = Mín. nivel eléctrico NC S = Purga automática SA = Purga automática + mín. nivel eléctrico NA SC = Purga automática + mín. nivel eléctrico NC Umbral de filtración/ Gama de regulación C = 5 µm / 0-8 bar D = 5 µm / 0-12 bar G = 20 µm / 0-8 bar H = 20 µm / 0-12 bar N = 50 µm / 0-8 bar P = 50 µm / 0-12 bar Conexiones A = G 3/8" (solo para versiones con insertos) B = G 1/2" Versión N = Inserto metálico T = Rosca en Tecnopolímero		cm³ 68		

★Tipología


K = manómetro incorporado

T = Conexión G1/8" para manómetro

★★Dirección fluido

= Estándar (de izquierda a derecha)

W = de derecha a izquierda

Talla	Códigos de pedido	Posición de montaje	Cap. máx condensa	Presión máx.	Temperatura
Grupo combinado (EM + PA + L) (E + PA + L) (EW + PA + L)  1	G 171 * ** Estándar (Sin opciones) S = Purga automática Umbral de filtración/ Gama de regulación C = 5 µm / 0-8 bar D = 5 µm / 0-12 bar G = 20 µm / 0-8 bar H = 20 µm / 0-12 bar N = 50 µm / 0-8 bar P = 50 µm / 0-12 bar Conexiones A = G 1/8" (solo para versiones con insertos) B = G 1/4" Versión N = Inserto metálico T = Rosca en Tecnopolímero		cm³ 18		
 2	G 172 * ** Estándar (Sin opciones) A = Mín. nivel eléctrico NA C = Mín. nivel eléctrico NC S = Purga automática SA = Purga automática + mín. nivel eléctrico NA SC = Purga automática + mín. nivel eléctrico NC Umbral de filtración/ Gama de regulación C = 5 µm / 0-8 bar D = 5 µm / 0-12 bar G = 20 µm / 0-8 bar H = 20 µm / 0-12 bar N = 50 µm / 0-8 bar P = 50 µm / 0-12 bar Conexiones A = G 1/4" (solo para versiones con insertos) B = G 3/8" Versión N = Inserto metálico T = Rosca en Tecnopolímero	Vertical	cm³ 34	13 bar	50°C
 3	G 173 * ** Estándar (Sin opciones) A = Mín. nivel eléctrico NA C = Mín. nivel eléctrico NC S = Purga automática SA = Purga automática + mín. nivel eléctrico NA SC = Purga automática + mín. nivel eléctrico NC Umbral de filtración/ Gama de regulación C = 5 µm / 0-8 bar D = 5 µm / 0-12 bar G = 20 µm / 0-8 bar H = 20 µm / 0-12 bar N = 50 µm / 0-8 bar P = 50 µm / 0-12 bar Conexiones A = G 3/8" (solo para versiones con insertos) B = G 1/2" Versión N = Inserto metálico T = Rosca en Tecnopolímero		cm³ 68		

*Tipología

N = manómetro incorporado

P = Conexión G1/8" para manómetro

**Dirección fluido

= Estándar (de izquierda a derecha)

W = de derecha a izquierda