

Válvulas distribuidoras normalizadas

			
Tipo	Válvulas neumáticas, ISO 15407-1 VSPA	Electroválvulas, ISO 5599-1 MN1H, MFH, MDH, MEBH, JMN1H, JMN1DH, JMFH, JMFHDH, JMDH, JMEBH, JMEBDH, JMDDH	Válvulas neumáticas, ISO 5599-1 VL, J, JD
Tipo de accionamiento	Neumático	Eléctrico	Neumático
Conexión neumática 1	Placa base de 18 mm ISO 15407-1, tamaño 26 mm ISO 15407-1	Placa base tamaño 1 ISO 5599-1, tamaño 2 ISO 5599-1, tamaño 3 mm 5599-1, tamaño 4 mm ISO 5599-1	Placa base tamaño 1 ISO 5599-1, tamaño 2 ISO 5599-1, tamaño 3 mm 5599-1, tamaño 4 mm ISO 5599-1
Caudal nominal normal	400 ... 1100 l/min	1200 ... 6000 l/min	1200 ... 6000 l/min
Función de la válvula	2x3/2 normalmente cerrada monoestable, 2x3/2 normalmente abierta monoestable, 5/2 biestable, 5/2 biestable prioritaria, 5/2 monoestable, 5/3 centro a presión, 5/3 centro a descarga, 5/3 normalmente cerrada	5/2 biestable, 5/2 biestable prioritaria, 5/2 monoestable, 5/3 centro a presión, 5/3 centro a descarga, 5/3 normalmente cerrada	5/2 biestable, 5/2 biestable prioritaria, 5/2 monoestable, 5/3 centro a presión, 5/3 centro a descarga, 5/3 normalmente cerrada
Conexión eléctrica		M12x1, conector central tipo clavija, a través de bobina F pedir por separado, a través de bobina N1 pedir por separado, forma redonda, según DIN EN 175301-803	
Descripción	• Corresponde a ISO 15407-1 • Accionamiento neumático • Posibilidad de montaje en batería combinando diferentes tamaños	• Corresponde a ISO 5599-1 • Cuerpo metálico robusto • Posibilidad de montaje en batería combinando diferentes tamaños ISO 1, 2, 3 • Gran variedad de conectividad eléctrica • Amplio encadenamiento vertical: reguladores de presión, placas de estrangulación y verticales de bloqueo, entre otras. • Disponible también como terminal de válvulas	• Corresponde a ISO 5599-1 • Accionamiento neumático
→ Página/online	981	999	iso 5599-1

Válvulas distribuidoras normalizadas

		
Tipo	Válvulas normalizadas ISO 15218 (CNOMO) MDH, MGXDH, MGXIAH, VSCS	Electroválvulas, NAMUR (VDI/VDE 3845) NVF3
Tipo de accionamiento	Eléctrico	Eléctrico
Conexión neumática 1	Placa base	G1/4
Caudal nominal normal	13,5 ... 50 l/min	900 l/min
Función de la válvula	3/2 normalmente cerrada monoestable	5/2 o 3/2 monoestable
Conexión eléctrica	Forma A, forma C, M12x1, según DIN EN 175301-803, según CEI 61076-2-101	Conector tipo clavija, 3 pines, o cable de 3 hilos
Descripción	• Patrón de conexiones CNOMO, según ISO 15218 • Con y sin accionamiento manual auxiliar	• Patrón de conexiones NAMUR según VDI/VDE 3845 • Accionamiento eléctrico, servopilotaje • Con reposición mecánica por muelle • Protección antideflagrante según ATEX • Conmutable de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías
→ Página/online	iso 15218	namur