

Gama

STREAM


OMNIA

Grupo rectificador RT20 / RT30

Fresa para rectificado LOW-NOISE "ECO"

DP

MEC



MÁQUINAS / APLICACIONES

STREAM - OMNIA.

Mecanizado de tableros de aglomerado y DM con melamina y sus derivados.

DISEÑO

Placas de DP.

Ángulo axial 45°.

*Ángulo axial 30°.

LOW-NOISE con una reducción significativa del ruido.

NOTAS

Fresa para rectificado para canteadoras monolaterales.

Rpm máx: 9.000 /12.000

D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	Rot.	Id-No. Wirutex	Id-No. BIESSE
125	44	30+2CH	3+3	Der.	S13045	CSEN350069
125	44	30+2CH	3+3	Izq.	S13046	CSEN350068
125	64	30+2CH	3+3	Der.	S13047	CSEN350073
125	64	30+2CH	3+3	Izq.	S13048	CSEN350074
125	97	30+2CH	3+3	Der.	S05237	N3401N0316
125	97	30+2CH	3+3	Izq.	S05236	N3401N0317
125	44	30+2CH	3+3	Sim.	S12886*	CSEN350048
125	64	30+2CH	3+3	Sim.	S13191*	CSEN350087
125	44	30+2CH	3+3	Sim.	S12896	CSEN350049